

PG

L2535, L2540, L2540^{plus}

NERO SU BIANCO IN VELOCITÀ

Le stampanti monocromatiche laser da tavolo Olivetti PG L2535 – PG L2540 – PG L2540plus, oltre a essere compatte e robuste, si caratterizzano per l'alta produttività, la velocità, la silenziosità e le funzionalità indispensabili per singoli utenti e per piccoli gruppi di lavoro.

Corredate dell'unità duplex per la stampa di documenti in **modalità fronte/retro**, le macchine raggiungono una velocità di stampa rispettivamente di 35 e 40 ppm in formato A4, con una **risoluzione di 1.200 dpi** e un **tempo di uscita della prima pagina minore di 7 secondi**. Il modello PG L2540plus offre la connessione **Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® come dotazione standard**.

La produttività può essere incrementata con i cassettei opzionali che portano a una capacità massima di 850 fogli. Grazie a quattro fonti di alimentazione e a tipi e formati diversi di carta, l'autonomia e la versatilità sono garantite!





Gestione carta flessibile



Pannello operatore lcd PG L2540



Pannello operatore led PG L2535



Compatte e maneggevoli

SPECIFICHE TECNICHE

	PG L2535	PG L2540	PG L2540plus
GENERALI			
Tipo	Stampante da tavolo		
Tecnologia	Laser B/N		
Pannello di controllo	LED	Display LCD 2 linee retroilluminato	Display LCD 2 linee retroilluminato
Velocità di stampa	35 pagine al minuto	40 pagine al minuto	40 pagine al minuto
Resoluzione di stampa	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi		
Tempo di riscaldamento	15 sec. o inferiore		
Tempo di uscita prima pagina	Circa 6,8 sec. o inferiore	Circa 6,4 sec. o inferiore	Circa 6,4 sec. o inferiore
Processore	800 MHz		
Memoria	Standard 256 MB, Max. 256 MB		
Interfacce standard	USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT), Slot per schede SD/SDHC opzionali	USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT), Slot per schede SD/SDHC opzionali	USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT), Wireless LAN, Slot per schede SD/SDHC opzionali
Dimensioni (L x P x A) unità base	375 x 393 x 272		
Peso unità base	14 Kg		
Alimentazione elettrica	AC 220/240 V, 50/60 Hz		
Assorbimento energetico	In stampa: 620 W; stand by: 8 W; a riposo: 0,8 W		
Rumorosità (ISO 7779/9296)			
- in stampa	47,9 dB(A) LpA	48,8 dB(A) LpA	48,8 dB(A) LpA
- in stand by / a riposo	Sotto il limite di rilevabilità		
Standard di sicurezza	GS, TUV, CE. <i>Questi prodotti sono realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001</i>		
GESTIONE CARTA			
Capacità carta ingresso	Bypass multiuso 100 fogli - 60-220 g/m ² - A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); cassetto carta universale da 250 fogli - 60-163 g/m ² - A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm). Massima capacità carta con opzioni: 850 fogli A4		
Modalità fronte-retro standard	60 - 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal		
Capacità carta in uscita	Max 250 fogli faccia in giù		
FUNZIONI DI STAMPA			
Emulazioni	PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), XPS/Open XPS		
Sistemi operativi	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi		
Font/Codici a barre	93 font scalabili per PCL6 / KPDL3, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN 8, EAN 13) con generazione automatica di checksum e supporto di codice a barre bidimensionale PDF 417 (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)		
Accounting integrato	N/D	20 codici dipartimentali	20 codici dipartimentali
CONSUMABILI			
Cartuccia toner nero capacità secondo ISO 19752 (B 1235)	N/D	Fino a 7.200 pagine A 4 Prima dotazione fino a 3.600 pagine A4	Fino a 7.200 pagine A 4 Prima dotazione fino a 3.600 pagine A4
Cartuccia toner nero capacità secondo ISO 19752 (B1233)	Fino a 3.000 pagine A 4 Prima dotazione fino a 1.000 pagine A4	N/D	N/D
Maintenance kit (B1236)	Fino a 100.000 pagine a A4		
OPZIONI			
Cassetto carta (B3415) UG-33 (B 8403)	PF-1100 (Max 2 cassette): 250 fogli; 60-163 g/m ² ; A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)		
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit B (B8237)	N/D	Supporto per varie tipologie di identificazione	Supporto per varie tipologie di identificazione
PCL barcode Flash 3.0 (B4998)	Espande la disponibilità di codici a barre stampabili		