

# PRT101

## ALTA VELOCITÀ DI STAMPA PER OGNI AMBIENTE RETAIL

La PRT 101 è **la nuova stampante termica non fiscale Olivetti**, dalle forme semplici ed eleganti.

Grazie alla **elevata velocità di stampa di 300 mm al secondo**, al semplice sistema di caricamento carta e al profilo di stampa silenzioso, è la **soluzione ergonomica per i piccoli negozi ed efficiente per il collegamento ai terminali di vendita**.

La PRT 101, equipaggiata con uno **specchio ottico di alta qualità**, il sensore di fine carta, il sensore di quasi-fine carta e i LED intuitivi, è brillante, semplice da usare ed è dotata di un'**ampia serie di porte I/O**: USB, seriale 9-pins, LAN e RJ11 per collegare il cassetto.

Inoltre, la PRT 101 è **adatta per essere utilizzata in ogni ambiente**, come cucine e negozi che hanno a disposizione poco spazio. Può essere **posizionata e utilizzata sia in orizzontale che in verticale**.





Semplice caricamento carta



Ampia connettività



Facile da usare e LED intuitivi

## SPECIFICHE TECNICHE

### CARATTERISTICHE GENERALI

**Tipi di codici a barre gestiti:** UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128

**Affidabilità:** MCBF: 6 milioni di linee

Testina termica : 100 milioni di impulsi (100 km)

Taglierina automatica : 1 milione di tagli

**Interfacce:** USB, Seriale, LAN, Cassetto

**Emulazione:** ESC/POS

**SO Compatibili:** WIN7/WIN8/WIN10

**Alimentazione:** DC 24 V, 2.5 A

**Controllo Cassetto:** DC 24 V, 1 A

**Marchi di Sicurezza:** FCC, CE

**Dimensioni (L x P x A ):** 195 x 145 x 148 mm

**Stazionamento:** Temperatura operativa: 0°~45 °C

Temperatura di immagazzinamento: -10°~50 °C

Umidità operativa: 10%-80%

Umidità di Immagazz.: 10%-

### STAMPANTE E CARTA

**Metodo di stampa:** Termico

**Risoluzione:** 203 dpi (8 punti/mm)

**Velocità di stampa:** 300 mm/s

**Caratteri di stampa:** ASCII Font A: 12x24, ASCII Font B: 9x24

**Larghezza della carta:** 79.5±0.5 mm

**Diametro rotolo di carta:** 80 mm

**Caricamento carta:** Semplice